

Technische Information

Multidraw ALF 15

Artikelbeschreibung

- nicht wassermischbares, ablaufgehemmtes Platinenbeölungs- und Ziehmittel
- mineralölbasisch
- enthält synthetische Fettungsmittel und Inhibitoren
- gute Verträglichkeit mit unterschiedlichen Lacksystemen der kathodischen Tauchlackierung

Typische Kennzahlen

Farbe / DIN ISO 2049:	heller 1,0
Dichte/15°C / DIN EN ISO 12185 :	840 kg/m ³
Viskosität/40°C / ASTM D 7042 :	11 mm ² /s
Flammpunkt (nach Cleveland) / DIN ISO 2592:	130 °C

Anwendung / Applikation

Multidraw ALF 15 eignet sich speziell zum Ziehen von Aluminium- und verzinkten Blechqualitäten sowie für alle anderen Buntmetalle.

Es wird eingesetzt als Wasch- und Ziehöl zur Reinigung und Nachbeölung der vom Coil zu verarbeitenden Blechbänder vor der Umformung. Neben hervorragenden Ziehergebnissen besitzt **Multidraw ALF 15** ein gutes Ablaufverhalten und hohe Alterungsstabilität. Die Verträglichkeit mit wassermischbaren und nicht wassermischbaren Ziehmitteln bei der weiteren Verarbeitung ist gewährleistet.

Entfettung

Die Entfettung der mit **Multidraw ALF 15** beöhlten Teile ist sowohl mit milden wässrig-alkalischen Reinigern als auch mit organischen Lösemitteln problemlos möglich.

Nutzen Sie unseren technischen Service. Unsere Außendienstmitarbeiter stehen Ihnen bei Fragen zur Anwendungstechnik gerne zur Verfügung.

20170

04/2017-20170-6

Diese Angaben entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen. Sie befreien den Verarbeiter nicht von eigenen Prüfungen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder eine Eignung für einen konkreten Einsatzzweck, kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Evtl. bestehende gesetzliche Bestimmungen und Verordnungen, die die Handhabung und den Einsatz der Produkte betreffen, sind vom Empfänger unserer Produkte selbst zu beachten.

1 / 1