



TECHNISCHE INFORMATION

Divinol SYN BE Plus

Lösemitelfreies Universaltrennmittel für alle Schalungsarten, ausgezeichnet mit dem Blauen Engel nach RAL-UZ 178 und dem EU-Ecolabel

ARTIKELBESCHREIBUNG

- + nicht wassermischbares Trennmittel
- + lösemittelfrei, mineralölfrei
- + auf Basis nachwachsender Rohstoffe
- + kein Verfärben der Betonoberfläche
- + frei von Kohlenwasserstoffen
- + sparsam im Verbrauch, deshalb besonders wirtschaftlich
- + biologisch leicht abbaubar
- + Kennzeichnungsfrei



www.blauer-engel.de/uz178

TYPISCHE KENNZAHLEN

Aussehen	gelb, klar
Farbe / DIN ISO 2049	1,0
Viskosität/20°C / ASTM D 7042	14,5 mm ² /s
Temperatureinsatzbereich	0 °C - 60 °C
Dichte/15°C / DIN EN ISO 12185	890 kg/m ³

31860

03/2019-31860-5

Diese Angaben entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen. Sie befreien den Verarbeiter nicht von eigenen Prüfungen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder eine Eignung für einen konkreten Einsatzzweck, kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Evtl. bestehende gesetzliche Bestimmungen und Verordnungen, die die Handhabung und den Einsatz der Produkte betreffen, sind vom Empfänger unserer Produkte selbst zu beachten.



TECHNISCHE INFORMATION

Divinol SYN BE Plus

Lösemittelfreies Universaltrennmittel für alle Schalungsarten, ausgezeichnet mit dem Blauen Engel nach RAL-UZ 178 und dem EU-Ecolabel

Pourpoint / DIN ISO 3016	-12 °C
Flammpunkt (nach Cleveland) / DIN ISO 2592	> 160 °C
Giscode	BTM 10
WGK	1

FREIGABEN

ausgezeichnet mit dem Blauen Engel nach RAL-UZ 178 und dem EU Ecolabel

ANWENDUNG / APPLIKATION

Divinol SYN BE Plus wird bei allen im Hoch- und Tiefbau gebräuchlichen Schalungsarten angewandt: für nicht oder wenig saugende Schalungen (Phenolharz-Schalhäute u.a.) sowie für Vollkunststoff- und kunststoffbeschichtete Schalhäute. Ein Einsatz auf beheizten Schalungen ist möglich.

Das Produkt eignet sich hervorragend als Mischerschutz.

Divinol SYN BE Plus ist im Anlieferungszustand problemlos aufzutragen durch Sprühen, Pinseln oder Rollen. Bei sachgemäßer Anwendung beeinflusst **Divinol SYN BE Plus** die Weiterbehandlung der Betonoberfläche (Putz, Keramik, Tapete, Farbe) nicht negativ.

LAGERUNG

Divinol SYN BE Plus ist frostunempfindlich und ist bei jeder Witterung problemlos verwendbar.

Nutzen Sie unseren Service, wir beraten Sie gerne und erarbeiten individuelle Anwendungsempfehlungen für Ihren Prozess. Bitte beachten Sie auch das Sicherheitsdatenblatt.

31860

03/2019-31860-5

Diese Angaben entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen. Sie befreien den Verarbeiter nicht von eigenen Prüfungen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder eine Eignung für einen konkreten Einsatzzweck, kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Evtl. bestehende gesetzliche Bestimmungen und Verordnungen, die die Handhabung und den Einsatz der Produkte betreffen, sind vom Empfänger unserer Produkte selbst zu beachten.