

## Divinol Syntholight HC-FE 5W-30

Hochwertiges Low Saps 5W-30 für ein breites Anwendungsfeld

### ARTIKELBESCHREIBUNG

**Divinol Syntholight HC-FE 5W-30** ist ein Leichtlaufmotorenöl modernster HC-Synthese-Technologie. Es basiert auf Zusätzen mit niedrigem Aschegehalt für den Einsatz in modernsten PKW Otto- und Dieselmotoren. Es ist ein Hochleistungsmotorenöl für den Einsatz in Fahrzeugen mit Dieselpartikelfilter und Dreivegekatalsatoren. Aufgrund seiner HC-Synthese-Technologie zeigt **Divinol Syntholight HC-FE 5W-30** eine deutlich geringere Verdampfungsneigung, was sich positiv in einem niedrigen Ölverbrauch niederschlägt. Die Viskositätsklasse 5W-30 garantiert einerseits auch bei tiefen Temperaturen eine schnelle Durchölung des Motors und andererseits einen ausreichenden Schmierfilm bei Temperaturen bis 160 C°. Ebenfalls geeignet für LPG/CNG betriebene Motoren. Herstellervorschrift beachten!

### TYPISCHE KENNZAHLEN

Farbe / DIN ISO 2049	L 4,5
SAE Klasse	5W-30
Dichte/15°C / DIN EN ISO 12185	0,850 kg/m <sup>3</sup>
Asche / Sulfat DIN 51575	0,8 %
Viskosität/40°C / ASTM D 7042	65 mm <sup>2</sup> /s
Viskosität/100°C / ASTM D 7042	11,5 mm <sup>2</sup> /s
Viskositätsindex / ASTM D 2270	170

49260

01/2020-49260-28

Diese Angaben entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen. Sie befreien den Verarbeiter nicht von eigenen Prüfungen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder eine Eignung für einen konkreten Einsatzzweck, kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Evtl. bestehende gesetzliche Bestimmungen und Verordnungen, die die Handhabung und den Einsatz der Produkte betreffen, sind vom Empfänger unserer Produkte selbst zu beachten.



## TECHNISCHE INFORMATION

# Divinol Syntholight HC-FE 5W-30

Hochwertiges Low Saps 5W-30 für ein breites Anwendungsfeld

---

Flammpunkt (nach Cleveland) / DIN ISO 2592 > 220 °C

---

Pourpoint / DIN ISO 3016 ≤ -36 °C

---

TBN 7 mgKOH/g

## SPEZIFIKATION

API SN/CF; ACEA C3

## HERSTELLER-FREIGABEN

MB-Freigabe 229.51; MB-Freigabe 229.52; VW 505.00/505.01

## DIVINOL EMPFEHLUNG

BMW Longlife-04; GM Opel Dexos 2; Ford WSS-M2C-917 A; Fiat 9.55535-S2; PSA B71 2290

## ANWENDUNG / APPLIKATION

**Divinol Syntholight HC-FE 5W-30** erfüllt das hohe Leistungsvermögen und Qualitätsniveau für moderne Otto und Dieselmotoren. Insbesondere gewährleistet dieses Öl die Wirksamkeit von Abgasnachbehandlungssystemen über sehr lange Laufzeiten und sorgt so für die Langlebigkeit dieser Systeme.

Nutzen Sie unseren Service, wir beraten Sie gerne und erarbeiten individuelle Anwendungsempfehlungen für Ihren Prozess. Bitte beachten Sie auch das Sicherheitsdatenblatt.

49260

01/2020-49260-28

Diese Angaben entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen. Sie befreien den Verarbeiter nicht von eigenen Prüfungen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder eine Eignung für einen konkreten Einsatzzweck, kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Evtl. bestehende gesetzliche Bestimmungen und Verordnungen, die die Handhabung und den Einsatz der Produkte betreffen, sind vom Empfänger unserer Produkte selbst zu beachten.