

# Technische Information

## Divinol Abschmierfett 2

---

### Artikelbeschreibung

- Calciumseifenschmierfett
- von glatter, geschmeidiger Struktur
- besitzt eine gute Förderfähigkeit
- gewährleistet ein günstiges Kälteverhalten
- wirkt wasserabweisend
- bietet guten Korrosionsschutz
- Kennzeichnung nach DIN 51 825: K 2 C-40
- Kennzeichnung nach ISO 6743-9: ISO-L-XDAHA 2

### Typische Kennzahlen

Farbe / Aussehen:	braun, glatt
Verdicker:	Calciumseife
Temperatureinsatzbereich:	-40°C - +60°C
NLGI-Klasse / DIN 51 818:	2
Grundölviskosität/40°C / ASTM D 7042:	36 mm <sup>2</sup> /s
Tropfpunkt / DIN ISO 2176:	> 90 °C
Walkpenetration/0,1mm, 60 Doppelhübe / DIN ISO 2137:	280
Wasserbeständigkeit / DIN 51807-1:	Bewertungsstufe 0
Fließdruck bei -40°C / DIN 51 805:	1000 hPa
Korrosionsschutzverhalten (EMCOR-Test) / DIN 51 802:	0/0

### Anwendung / Applikation

**Divinol Abschmierfett 2** wird als konventionelles Abschmierfett für thermisch wenig belastete Wälz- und Gleitlager eingesetzt.

85051

08/2018-85051-5

Diese Angaben entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen. Sie befreien den Verarbeiter nicht von eigenen Prüfungen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder eine Eignung für einen konkreten Einsatzzweck, kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Evtl. bestehende gesetzliche Bestimmungen und Verordnungen, die die Handhabung und den Einsatz der Produkte betreffen, sind vom Empfänger unserer Produkte selbst zu beachten.

1 / 2

# Technische Information

## Divinol Abschmierfett 2

---

Nutzen Sie unseren technischen Service. Unsere Außendienstmitarbeiter stehen Ihnen bei Fragen zur Anwendungstechnik gerne zur Verfügung.

85051

08/2018-85051-5

Diese Angaben entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen. Sie befreien den Verarbeiter nicht von eigenen Prüfungen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder eine Eignung für einen konkreten Einsatzzweck, kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Evtl. bestehende gesetzliche Bestimmungen und Verordnungen, die die Handhabung und den Einsatz der Produkte betreffen, sind vom Empfänger unserer Produkte selbst zu beachten.

2 / 2