

Technische Information

Divinol DSG Fluid

Artikelbeschreibung

Divinol DSG Fluid ist ein Doppelkupplungsgetriebeöl, das in Fahrzeugen eingesetzt werden kann, die spezielle DSG Öle benötigen. Das Produkt kann eingesetzt werden für Fahrzeuge der VW Gruppe mit DSG Getrieben ab Baujahr 2003. Weitere Einsatzmöglichkeiten bestehen in Ford, Volvo, Chrysler, Peugeot, Citroen und Mitsubishi 6 Gang DCTF-Getrieben ab Baujahr 2007.

Divinol DSG Fluid bietet folgende Vorteile:

- längeres, gleichmäßiges schalten durch verbesserte Reibungscharakteristik
- verbessertes Lasttragevermögen und daher verlängertes Getriebeleben
- bessere Dichtungsverträglichkeit und daher besserer Getriebe- und Umweltschutz
- mit Divinol DSG Fluid kann Sortenreduktion durchgeführt werden

Spezifikation

Doppelkupplungsgetriebeöl

Hersteller-Performance

MB-Freigabe 236.21; VW G 052 182; VW G 052 529; VW DSG DQ 200; Ford WSS-M2C936-A; Chrysler; Volvo 1161838; Volvo 1161839; Peugeot/ Citroen 9734.S2; Mitsubishi MZ320065 Dia-Queen SSTF-I; Porsche Oil No. 999.917.080.00; BMW 83 22 2 148 578; 83 22 2 148 579; 83 22 0 440 214; 83 22 2 147 477

Typische Kennzahlen

Aussehen:	gelb, klar
Viskosität/40°C / DIN 51 562:	35 mm ² /s
Viskosität/100°C / DIN 51 562:	7,2 mm ² /s
Viskositätsindex / DIN ISO 2909:	175
Dichte/15°C / DIN 51 757:	0,855 g/cm ³
Pourpoint / DIN ISO 3016:	< -40°C
Flammpunkt (nach Cleveland) / DIN ISO 2592:	≥ 180 °C

51790

05/2015-51790-4

Diese Angaben entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen. Sie befreien den Verarbeiter nicht von eigenen Prüfungen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder eine Eignung für einen konkreten Einsatzzweck, kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Evtl. bestehende gesetzliche Bestimmungen und Verordnungen, die die Handhabung und den Einsatz der Produkte betreffen, sind vom Empfänger unserer Produkte selbst zu beachten.

1 / 2

Technische Information

Divinol DSG Fluid

Anwendung / Applikation

Divinol DSG Fluid wird als Kraftübertragungsöl in Doppelkupplungsgetrieben von PKW verwendet. Beim Einsatz von Divinol DSG Fluid jeweils die Herstellervorschrift beachten.

Nutzen Sie unseren technischen Service. Unsere Außendienstmitarbeiter stehen Ihnen bei anwendungstechnischen Fragen gerne zur Verfügung.

51790

05/2015-51790-4

Diese Angaben entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen. Sie befreien den Verarbeiter nicht von eigenen Prüfungen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder eine Eignung für einen konkreten Einsatzzweck, kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Evtl. bestehende gesetzliche Bestimmungen und Verordnungen, die die Handhabung und den Einsatz der Produkte betreffen, sind vom Empfänger unserer Produkte selbst zu beachten.

2 / 2