

# Technische Information

## Divinol Kettenöl H

---

### Artikelbeschreibung

Modernes Hochleistungs-Kettenöl mit speziellem Haftzusatz für Motorsägen aller Fabrikate geeignet. Durch schmierverbessernde Zusätze wird ein äußerst niedriger Ketten- und Schienenverschleiß gewährleistet.

### Typische Kennzahlen

Aussehen:	dunkelbraun
Farbe / DIN ISO 2049:	D 8,0
Viskosität/40°C / ASTM D 7042:	100 mm <sup>2</sup> /s
Dichte/15°C / DIN EN ISO 12185:	0,890 g/cm <sup>3</sup>
Pourpoint / DIN ISO 3016:	<= -21 °C
Belastbarkeit nach Brugger / DIN 51 347-2:	45 N/mm <sup>2</sup>
Flammpunkt (nach Cleveland) / DIN EN ISO 2592:	>= 190 °C

### Anwendung / Applikation

Optimale Vollschnierung im Sommer und Winter, auch unter erschwerten Einsatzbedingungen. Dank hoher Leistungsreserven auch beim Sägen von Hartholz. Zur Reinigung der Motorsägen empfehlen wir Divinol Gerätereiniger Forte.

Nutzen Sie unseren technischen Service. Unsere Außendienstmitarbeiter stehen Ihnen bei anwendungstechnischen Fragen gerne zur Verfügung.

84150

02/2018-84150-16

Diese Angaben entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen. Sie befreien den Verarbeiter nicht von eigenen Prüfungen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder eine Eignung für einen konkreten Einsatzzweck, kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Evtl. bestehende gesetzliche Bestimmungen und Verordnungen, die die Handhabung und den Einsatz der Produkte betreffen, sind vom Empfänger unserer Produkte selbst zu beachten.

1 / 1