

# Technische Information

## Multicut Stamp 60

---

### Artikelbeschreibung

- nicht wassermischbares, hochlegiertes Stanz- und Feinschneidöl
- chlorfrei
- enthält native und synthetische Fettstoffe
- mit schwefel- und phosphorhaltigen EP-Zusätzen

### Typische Kennzahlen

Farbe / DIN ISO 2049:	heller 2,5
Dichte/15°C / DIN EN ISO 12185 :	940 kg/m <sup>3</sup>
Viskosität/40°C / ASTM D 7042 :	62 mm <sup>2</sup> /s
Flammpunkt (nach Cleveland) / DIN ISO 2592:	> 170 °C

### Anwendung / Applikation

**Multicut Stamp 60** wird überwiegend zum Stanzen und Feinschneiden für Stahlbleche aller Art, auch dickerer Materialstärken, eingesetzt. Das Produkt findet z. B. Anwendung beim Stanzen von Fenster- und Türenbeschlägen oder beim Stanzen von Lochblechen aus Stahl. Nachfolgeprozesse wie z.B. Härten oder Galvanisieren können in vielen Fällen ohne vorherige Entfettung erfolgen.

Für Buntmetalle ist **Multicut Stamp 60** nicht geeignet.

**Nutzen Sie unseren technischen Service. Unsere Außendienstmitarbeiter stehen Ihnen bei Fragen zur Anwendungstechnik gerne zur Verfügung.**

95841

04/2017-95841-6

Diese Angaben entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen. Sie befreien den Verarbeiter nicht von eigenen Prüfungen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder eine Eignung für einen konkreten Einsatzzweck, kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Evtl. bestehende gesetzliche Bestimmungen und Verordnungen, die die Handhabung und den Einsatz der Produkte betreffen, sind vom Empfänger unserer Produkte selbst zu beachten.

1 / 1