

# Technische Information

## Multicut Stamp CF 140

---

### Artikelbeschreibung

- hochlegiertes Stanz- und Feinschneidöl
- nicht wassermischbar
- enthält synthetische und native Fettstoffe
- mit schwefel- und phosphorhaltigen EP-Wirkstoffen
- chlorfrei

### Typische Kennzahlen

Farbe / DIN ISO 2049:	heller 7,5
Dichte/15°C / DIN EN ISO 12185 :	980 kg/m <sup>3</sup>
Viskosität/40°C / ASTM D 7042 :	140 mm <sup>2</sup> /s
Flammpunkt (nach Cleveland) / DIN ISO 2592:	190 °C

### Anwendung / Applikation

**Multicut Stamp CF 140** ist ein chlorfreies Hochleistungsschneidöl zum Stanzen und Feinschneiden von Stählen mit einer Stärke bis 8 mm. Durch die Verwendung leistungsstarker Additive ist das Produkt zur Bearbeitung von hoch legierten Stählen mit größeren Materialstärken und schwierigsten Teilegeometrien einsetzbar. Chlorhaltige Schneidöle können mit **Multicut Stamp CF 140** weitestgehend ersetzt werden.

**Multicut Stamp CF 140** ist für Bearbeitung von Buntmetallen oder buntmetallhaltigen Werkstoffen nicht geeignet.

**Nutzen Sie unseren technischen Service. Unsere Außendienstmitarbeiter stehen Ihnen bei Fragen zur Anwendungstechnik gerne zur Verfügung.**

27050

04/2017-27050-5

Diese Angaben entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen. Sie befreien den Verarbeiter nicht von eigenen Prüfungen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder eine Eignung für einen konkreten Einsatzzweck, kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Evtl. bestehende gesetzliche Bestimmungen und Verordnungen, die die Handhabung und den Einsatz der Produkte betreffen, sind vom Empfänger unserer Produkte selbst zu beachten.

1 / 1