

Technische Information

Multicut Stamp CF 200

Artikelbeschreibung

- hochlegiertes Stanz- und Feinschneidöl
- nicht wassermischbar
- enthält synthetische und native Fettstoffe
- mit schwefel- und phosphorhaltigen EP-Wirkstoffen
- chlorfrei

Typische Kennzahlen

Farbe / DIN ISO 2049:	heller 7,5
Dichte/15°C / DIN EN ISO 12185 :	990 kg/m ³
Viskosität/40°C / ASTM D 7042 :	200 mm ² /s
Flammpunkt (nach Cleveland) / DIN ISO 2592:	190 °C

Anwendung / Applikation

Multicut Stamp CF 200 ist ein chlorfreies Hochleistungsschneidöl zum Stanzen und Feinschneiden von Stählen mit einer Stärke > 8 mm. Durch die Verwendung leistungsstarker Additive ist das Produkt zur Bearbeitung von hoch legierten Stählen mit größeren Materialstärken und schwierigsten Teilegeometrien einsetzbar. Chlorhaltige Schneidöle können mit **Multicut Stamp CF 200** weitestgehend ersetzt werden.

Multicut Stamp CF 200 ist für Bearbeitung von Buntmetallen oder buntmetallhaltigen Werkstoffen nicht geeignet.

Lagerung

Empfohlene Lagertemperatur: +10 bis +40 °C.

Nutzen Sie unseren technischen Service. Unsere Außendienstmitarbeiter stehen Ihnen bei Fragen zur Anwendungstechnik gerne zur Verfügung.

27260

04/2017-27260-5

Diese Angaben entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen. Sie befreien den Verarbeiter nicht von eigenen Prüfungen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder eine Eignung für einen konkreten Einsatzzweck, kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Evtl. bestehende gesetzliche Bestimmungen und Verordnungen, die die Handhabung und den Einsatz der Produkte betreffen, sind vom Empfänger unserer Produkte selbst zu beachten.

1 / 1